

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

vyhotovené dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikace zadavatele a veřejné zakázky

1.1. Identifikační údaje zadavatele

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Název zadavatele: | Obec Mukařov |
| Sídlo zadavatele: | Příčná 11, 25162 Mukařov |
| IČO: | 00240508 |

1.2. Identifikační údaje veřejné zakázky

| | |
|-------------------------|---|
| Název veřejné zakázky: | Opravy místních komunikací obce Mukařov - 2025 |
| Režim veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Druh veřejné zakázky: | veřejná zakázka na stavební práce |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zadavatel.tenderarena.cz/evidence/zakazka/specifikace/zakladniudaje/detail.jsf?id=771290 |

2. Předmět vysvětlení

Zadavateli byla v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou doručena žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 a 4 ZZVZ poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

2.1. Vysvětlení č. 4

Dotaz dodavatele:

1. V technické specifikaci je uvedeno: „Vyrovnání a zhutnění podkladu štěrkodeřtí 0/32“, z tohoto zadání není jednoznačně zadané množství, v jakém se předpokládá pokládka této vrstvy. V odpovědi na předešlý dotaz bylo uvedeno „dorovnání komunikace v řádu několika cm“. Určí zadavatel jednoznačně

tloušťku např. 0,06-0,08 M3/M2 a rozsah, v jakém např. procentuální vyjádření mají uchazeči uvažovat výpravu ve vztahu k celkové ploše?

2. Určí zadavatel množství pojiva (např. kationaktivní emulze) pro infiltrační postřik?

3. Zohlední zadavatel v určení výměry infiltračního postřiku plochu sanací ŠD tak, aby bylo zohledněno TKP 7 v platném znění?

4. V komunikaci Šípková se po zametení bude provádět kontrola stavu stability současného krytu (asfaltobeton) pro zjištění EDef2 40MPa?

5. Bere zadavatel na vědomí, že bez odstranění části krytu v komunikaci Šípková dojde k navýšení nivelity o 40mm. Tím vznikne požadavek na „stavební povolení“. Má toto zadavatel zajištěno?

6. Při navýšení nivelity bude nutno „ochránit boční hrany komunikace“ např. krajnicí ze štěrkodrti. Určí zadavatel způsob a rozsah těchto úprav?

Odpověď zadavatele:

K bodu:

1. Předpokládá se vyrovnání podkladu srovnáním stávající vrstvy štěrkodrtě pod asfaltové vrstvy; případné doplnění štěrkodrtí se předpokládá průměrně v rozsahu max. 0,02m³/m².

2. Množství pojiva stanoví na základě použité technologie a materiálu dodavatel na základě své odbornosti při splnění požadavků TKP na místní komunikace.

3. Plochu sanací nelze dopředu určit bez odebrání stávající asfaltových vrstev; dodavatel bude postupovat na základě místního šetření a vlastní zkušenosti s opravami místních komunikací.

4. Ano

5. Jedná se o dokončení komunikace, s asfaltovým krytem, povolené Stavebním úřadem.

6. Ochrana boční strany komunikace se předpokládá především úpravou stávající šterkové a orniční plochy lemující komunikaci; předpokládá se doplnění krajnice štěrkodrtí, alt. asfaltovým recyklátem, v šíři 0,20m v 25% délky opravy komunikace.

3. Posunutí lhůty pro podání nabídek

Sohledem na termín doručení výše uvedených dotazů k zadávací dokumentaci a vzhledem ke stanovenému termínu pro předložení nabídek v této, zadavatel zároveň mění zadávací podmínky - lhůtu pro podání nabídek **nově na 24.2.2025, 14:00hod.**